



Adapter
Przystosowanie narzędzi 5000 i 5045 do użytku w serii T.
Od strony maszyny X4 do wspornika DM od strony narzędzia.
Przedmiot nr. 94-128400



Uchwyt odchylania

Uchwyt odchylania zamontowany na ramieniu podnoszącym ułatwia pracę i zwiększa precyzję narzędzie podczas pracy na boki. Wspornik uchylny umożliwia odchylenie frezu pod kątem i grabie, w ten sposób ścinając i zbierając rośliny trudno dostępnych miejscach. Wspornik uchylny można regulować w zakresie do ± 30 stopni. Narzędzia, które potrafią dołączenia ze wspornikiem uchylnym: przecinak Doro D20 /D30, ESM 20, ESM 50, Standardowe grabie do stroików, DoroMiller i Doro skimmer. Hydrauliczny wspornik odchylania jest akcesorium Truxor T30 i T40.
Waga: 16 kg.



Śruba napędowa

Zwiększa prędkość w wodzie. Polecane do transportu oraz w połączeniu z określonymi narzędziami. Śruby nie należy używać razem z nożyce do trzciny lub Doro Digger. Prędkość obrotowa silnika śruby jest sterowana z siedzenia operatora. Śruba jest sterowane za pomocą gąsienicy utwory. Dostarczany z systemem zabezpieczenia przed przeszkodami. Z tyłu maszyny musi być zainstalowany tylny wspornik DM (brak w zestawie). Prędkość w wodzie, maks. 7,8 km. Średnica śmigła 330 mm.
Waga: 25 kg



Bagażnik transportowy

W razie potrzeby można zastosować dodatkowe narzędzia lub akcesoria załadować na maszynę za pomocą bagażnika, który jest zamontowany na wsporniku grabi. Wykonane z aluminium. Waga: 4 kg. Maksymalne obciążenie: 60 kg. Pojemność: 70 l. Rozmiar (DxSxW): 800x310x300 mm
Przedmiot nr. 94-104500



Zestaw zębatek

Maszyny używane na terenach podmokłych stają się coraz mniej zwrotne przy wyższej prędkości biegu. Przerzutka łańcuchowa jest zalecana tylko wtedy, gdy maszyna jest używana na terenach podmokłych iw połączeniu za pomocą polecanych przez nas narzędzi. Przy normalnym użytkowaniu w wody, na łądzie i na terenach podmokłych, nie wymaga wyższa prędkość biegu. Łańcuchy napędowe i łańcuch koła zębate (większe) są dołączone.
Waga: 10 kg.
Przedmiot nr. 94-104400