



Ramię Doro Digger to zestaw kopiący i kombinowany system mocowania innych narzędzi. Ramię kopiące jest wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ma wbudowane wsporniki do mocowania węże do pogłębiania i dodatkowe przewody hydrauliczne. Koparka Doro została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować wysokość podnoszenia, głębokość kopania i zasięg. Agregat do kopania ma system obrotu wyposażony w siłowniki hydrauliczne, które zapewniają solidność i sprawność. Koparka Doro jest wyposażona w półautomatyczne szybkozłącze DM X3 do szybkiej wymiany narzędzi. Przykładami akcesoriów do koparek Doro są łyżki kopiące, pompy odmulające, mulczery i noże tnące.



Doro ESM 60 skutecznie tnie roślinność i krzewy na brzegach i na terenach podmokłych. ESM 60 może ciąć większość rodzajów roślin i krzewów o średnicy do 25 mm. Belka ma noże po obu stronach i rośliny są cięte z obu kierunków ruchem wahadłowym ramienia koparki. Duża szerokość robocza ogranicza jazdę do minimum na terenach podmokłych i minimalizuje uszkodzenia powierzchni gleby. Nie zaleca się stosowania ESM 60 pod powierzchnią wody

Maksymalna głębokość i zasięg zostały mierzone od powierzchni wody	
Max głębokość wykopu	3 m
Max wysokość podnoszenia	2,9 m
Max zasięg (promień)	4 m
Max zasięg (średnica)	8 m
Max promień obrotu	180°
Max głębokość dla pontonów, stabilizacja o dno (wykop)	1 m
Jeżeli głębokość wody jest mniejsze niż 0,1 m można zdemontować podpory. Maszyna jest lżejsza i łatwiejsza w użyciu na mokradłach	
Wyporność podpory – pontony	2x130 kg
Pakiet zaworów wyposażony w dwudźwigniowy system. Szybkosprawne złącze DM X3	
Koparki Doro nie można używać razem ze śrubą napędową (91-104200)	
Podpory nr art. 77-25700	
Masa całkowita	357 kg
Agregat do robót ziemnych	226 kg
Pontony	131 kg
Podpora przednia 2 szt.	77-25900
Podpora tylna 1 szt.	77-26000



Mulcher Orsi. Doskonałe narzędzie do koszenia i rozdrabniania roślinność bez konieczności jej zbierania. Zalecany jest dla roślin i łodyg o średnicy do 25 mm.



## Doro Miller

Jednostka napędu	
Waga	31 kg
Prędkość (obr.)	0-150
Max moment	700 Nm
Art. nr	72-12100
Zestaw noży	
Szerokość rob.	0,8 m
Waga	35 kg
Art. nr	72-13600
Zestaw głowic	
Szerokość rob.	0,8 m
Waga	32 kg
Art. nr	72-12200
Adapter	
Waga	5 kg
Art. nr	72-14000

Doro Miller, gdy jest zamontowany na koparce Doro daje duży promień akcji. Materiał może być łatwo rozdrabniany i przemieszczony za pomocą frezarki aby wypełnić nierówny teren. Zalecane tylko na mokradłach z materiałem organicznym. Głowice nie są w zestawie.

## Akcesoria

Łyżki Doro Digger. Przeznaczony do prac wykonywanych w wodzie. Wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości. Zęby łyżek mają właściwości tnące, które ułatwiają wykopywanie korzeni, które są powszechne w wodzie.

1. Łyżka 60 l waga 37 kg Nr art. 77-16800
2. Łyżka 30 l waga 24 kg Nr art. 77-16900
3. Grabie 70 l ciężar 27 kg Nr art. 77-17000

### Mulczer Orsi

Waga 88 kg, szerokość robocza 0,8 m. Obsługa hydrauliczna. Dostarczany z nożami bijakowymi. Grubość: zarośla do 25 mm. Nr pozycji: 77-19000

### Listwa Doro ESM 60

W zestawie nóż do cięcia trawy i krzewów o średnicy do 25 mm. Szerokość robocza noża wynosi 1,9 m. Maksymalny zasięg po zamontowaniu na Doro Digger (średnica): 11,5 m. Waga 88 kg, Nr pozycji: 80-10000

Rury hydrauliczne, w tym wsporniki, do obsługi pompy Doro V3, mulczera Orsi i listwy Doro ESM60. Nr pozycji: 77-20000

