

## Doro Skimmer

**HONDO**  
INŻYNIERIA SANITARNA I LĄDOWA



Doro Skimmer DS 800 to mobilny skimmer combi, który działa w wodzie od ok. 2 cm. Kiedy nastąpi wyciek oleju wysięgniki olejowe, można zamontować na wspornik Doro skimmera. Dzięki temu maszyna nie musi jechać w wycieku oleju. Można zdjąć osłony końcowe odpieniacza Doro, co zwiększa wydajność, gdy olej jest gęstszy.

Doro Skimmer DS 800 w połączeniu z pompą Sala Roll.  
Wydajność: 20 m<sup>3</sup> / h (gęsty olej)

Waga: 52 kg  
Przedmiot nr. 79-5000



Skimmer Doro jest wyposażony w wspornik, w którym montuje się rurę ssącą (Pompa Sala roll).



Skimmer Doro może być używany z lub bez Pompy Sala. Doro skimmer mieści ok. 20 litrów.

## Pompa jelitowa SALA

**HONDO**  
INŻYNIERIA SANITARNA I LĄDOWA



Pompa Sala roll nadaje się do odkażania materii gruboziarnistej i zanieczyszczonej w miejscach trudno dostępnych. Rury ssące mogą być umieszczane w skimmerze Doro lub używane ręcznie.

Pompa Sala roll może ssać lub pompować po prostu zmianą obrotów pompy. Jest przydatne na przykład podczas opróżniania zbiornika Doro. Silna próżnia zapewnia doskonałą wydajność ssania

Wysokie ciśnienie umożliwia transport cieczy na duże odległości.

Pompa Sala roll może być używana samodzielnie z dyszą ssącą lub w połączeniu z Skimmer Doro DS 800.

Wydajność: 12 m<sup>3</sup> / h

Waga: 132 kg

Ciśnienie robocze: 6 bar Max. ciśnienie: 9 bar

Próżnia techniczna: -0,95 bara

Akcesoria do pomp Sala Roll:

Czyszczenie wycieków oleju: rura ssąca 4 m z węzłem ssącym 65 mm, 4 szybko złączki Ø 65 mm, 2,25 m wąż ciśnieniowy 65 mm, 1 wspornik ramowy.

Przedmiot nr. 79-3002

Rury płaskie 3"/ 76 mm dostarczane w długościach 50 m

Przedmiot nr. 78-11876

Camlock, żeński Nr art. 78-562676

Camlock, męski Nr art. 78-564676

Opaska węża 75 mm Nr art. 01-30474