



Pompa Doro to pogłębiarka napędzana hydraulicznie pompa z podajnikiem ślimakowym, który odspaja i podaje osad do wlotu pompy. Pompa Doro jest łatwa do zamocowania i wymiany na inne narzędzie tylko w kilka minut.

Dostarczona pompa Doro gotowa do montażu na ramieniu podnoszącym.

Pompa Doro może być dostarczona z następującymi elementami akcesoria: hydraulicznie sterowane teleskopowe przedłużenie w celu zwiększenia głębokości pogłębiania i ułatwienia manewrowania.

Standardowy zestaw pompy Doro:

1 hydraulicznie sterowany ślimak podający, wąż spiralny 6 m zawierający złączki, 25 m wąż płaski 105 mm ze szybko złączką Camlock z rurką wypornościową, 10 pływaków, 5 m węży z szybko złączką i końcówką, 1 końcówka ssąca, 1 nasadka DM 0,9 m, 1 przedłużenie 0,7 m, 1 zestaw wsporników do węży pogłębiającego.



Pogłębianie ssące w czystym piasku odbywa się za pomocą rury do odsysania, która jest zamontowana na wlocie pompy (wykręcona śruba odpływowa). Rura ssąca jest w zestawie standardowym.

Pompa DORO

Pompa ze śrubą podającą

Waga pompy Doro 94 kg

Głębokość pogłębiania wynosi 1,6 m

Szerokość robocza 0,8 m

Pompa Doro jest dostarczana z zestawem standardowym

Waga standardowego zestawu 86 kg

Max wydajność 130 m³/h

Max wydajność zależnie od wysokości podnoszenia:

1 m 120 m³/h

2 m 110 m³/h

3 m 100 m³/h

Wysokość podnoszenia, długość węży, rodzaj osadu itp., mają wpływ na max wydajność

Pompa Doro Nr art. 78-2502

Akcesoria

Teleskop zwiększający głębokość do 2,4 m
Nr art. 94-129500

Wąż płaski 105 mm (50 m) Nr art. 78-105

Camlock żeński Nr art. 78-5626102

Camlock męski Nr art. 78-5646102

Opaska zaciskowa 110 mm
Nr art. 01-110D20